

COLA ESPELHO

Adesivo monocomponente para fixação de espelhos



Código	Conteúdo	Embalagem
01 02 02 3310	310ml	12

Aplicações

Indicado principalmente para colagem de vidros e espelhos em azulejos e paredes. Também indicado para vedação de madeira, móveis, juntas em automóveis, superfícies metálicas e de PVC e elementos pré-fabricados na construção civil.

Dados Técnicos

Cor	Branco
Temperatura de trabalho (°C)	-30 a +80
Dureza (Shore A)	55
Densidade (g/cm ³)	1,56
Tempo de posicionamento (min)	15
Cura parcial (min)	30
Cura total cordão 3mm (h)	24
Alongamento (%)	> 250
Resistência à tração (kgf/cm ²)	18,3

Informações com umidade relativa do ar de 50% a uma temperatura de 23°C

Características

- Monocomponente;
- Isento de solventes e isocianatos;
- A prova d'água;
- Amigável ao meio ambiente;
- Baixo encolhimento;
- Antibacteriano.

Modo de Usar:

- Limpar e secar bem a superfície onde o espelho será fixado, removendo poeiras, óleos e graxas;
- Limpe a parte traseira do espelho onde o produto será aplicado, com um pano macio e umedecido com álcool;
- Em seguida passe um pano seco para retirar o excesso;
- Corte a ponta do tubo e insira o bico aplicador cortado em um ângulo de 45°;
- Coloque o tubo na pistola aplicadora;
- Aplique o produto na parte traseira do espelho, distribuindo 7 cordões retos, equidistantes e com medidas conforme tabela abaixo:

ÁREA DO ESPELHO	COMPRIMENTO DO CORDÃO x ESPESSURA x ÁREA		
	4 mm	5 mm	6 mm
0,50 m ²	10 cm	13 cm	15 cm
0,75 m ²	15 cm	19 cm	23 cm
1,00 m ²	20 cm	25 cm	30 cm
1,25 m ²	25 cm	32 cm	38 cm
1,50 m ²	30 cm	38 cm	45 cm
1,75 m ²	35 cm	44 cm	53 cm
2,00 m ²	40 cm	50 cm	60 cm
2,50 m ²	50 cm	63 cm	75 cm
3,00 m ²	60 cm	75 cm	90 cm

- Após aplicado o produto, junte as superfícies obedecendo a distância mínima de 3mm entre o espelho e o substrato onde está sendo colado o espelho, permitindo o escoamento da umidade;
- Faça os ajustes de posicionamento do espelho em até 15min após a junção ao substrato;
- Calce o espelho para permitir a adesão inicial;
- Retire os calços depois de no mínimo 30 minutos após a instalação. Recomenda-se 2 horas.