

## ADESIVO DE MONTAGEM FIX 60

Adesivo de Montagem de Alta Resistência



Código	Conteúdo	Embalagem
01 02 05 1035	300g	1

### Aplicações

Indicado para colagem de madeira, tijolo, cerâmica, concreto, metal, compensado, pedra, MDF, vidro, drywall, PVC e plásticos (exceto polietileno, polipropileno, silicone e politetrafluoretileno).

Resistente à intempéries, podendo ser utilizado tanto em ambientes internos como externos.

### Dados Técnicos

Aparência	Pastosa
Cor	Bege
Formação de Película (min)	5
Cura Total (h)	48
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	1,1
Temperatura de Trabalho (°C)	-30 a +80
Alongamento (%)	50
Porcentagem de Sólidos (%)	65

Informações para um cordão de 3,5mm de espessura, com umidade relativa do ar de 50% a uma temperatura de 23°C

### Características

- Adesivo monocomponente de alta resistência;
- Elimina o uso de pregos, parafusos, fitas e outros elementos de fixação;
- Concorrente direto:
  - Henkel Cascola - Monta & Fixa PL600

### Modo de Usar:

- Cortar a ponta do cartucho;
- Rosquear o bico aplicador que deverá ser cortado em um ângulo de 45°;
- Colocar o cartucho na pistola aplicadora e segurar inclinado em ângulo de 45°;
- Aplique o produto em forma de cordão, pontos ou alise com uma espátula. Junte as partes e pressione-as. Para peças pesadas ou que receberão esforço, utilize um suporte (fita adesiva, calço, etc) e mantenha as peças presas até a cura total do adesivo. ;
- O excesso do produto deve ser retirado imediatamente com um pano úmido. Limpe o bico e tampe-o.