

VERNIZ PARA TINTAS



Características

- Proporciona excelente acabamento e resistência;
- Possui bico ergonômico.

Modo de Usar

- Mantenha a superfície limpa e seca, removendo impurezas como pó, ceras, gorduras, óleos e resíduos existentes.
- Aplique somente sobre a tinta seca, ou seja, no mínimo 24 horas depois de aplicar a tinta;
- Agite a lata vigorosamente antes de cada aplicação;
- Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato;
- Aplique a uma distância aproximada de 25cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes, cobrindo a área desejada;
- Para melhor uniformidade e acabamento, aplicar duas a três demãos.

Código	Cor	Conteúdo	Embalagem
01 09 10 0135	Verniz	350ml	12

Aplicações

Indicado para uso depois da aplicação da tinta em vários substratos como alumínio, cobre, latão e galvanizados.

Importante

- Não armazenar em locais com temperaturas superiores a 50°C (risco de explosão).
- Não aplicar o verniz nas cores metálicas cromada e dourada.
- A aplicação do produto não pode ser feitas em temperaturas abaixo de +18°C ou com elevada umidade relativa do ar.
- Para evitar escorrimentos e para obter melhor acabamento nas outras demãos, aplique a 1ª demão bem fina.
- Não aplicar o verniz em superfícies de vinil, isopor, plástico, acrílico ou tecidos emborrachados.
- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar.
- Após a utilização vire o frasco de "cabeça para baixo" e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás.