

## BUCHA FLY

Fixação fácil e rápida em sistemas Drywall



### Características


- Fabricada em Nylon;
- Não resseca;
- Resiste a agentes químicos, intempéries e envelhecimento;
- Instalação rápida e fácil.

### Aplicações


Indicada para base de ancoragens ocas, tais como: placas de gesso e dry-wall, madeiras, blocos de concreto, tijolos, etc...

### Importante


- O comprimento mínimo do parafuso deve ser o comprimento da bucha + a espessura do objeto que será fixado.
- Para garantir a função de expansão das asas da bucha, após a cabeça do parafuso encontrar-se ao objeto a ser fixado, deve-se continuar girando o parafuso até atingir o torque máximo.




Fure o material base com uma broca de 10mm.



Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la.



Introduza a bucha no furo do material base.



Posicione o objeto sobre a bucha e fixe-o com um parafuso.

Bucha	Fly 2	Fly 3	Fly 4
Comprimento (mm)	35	40	50
Ø Broca (mm)	10,0		
Ø Parafuso (mm)	4,2 a 4,8		
Espessura Mat. Base (mm)	4 a 16	13 a 23	24 a 32
Carga Recomendada (Kgf)	≤ 10	≤ 15	≤ 20
Material	Código		
Nylon	09 01 01 4002	09 01 01 4003	09 01 01 4004