

FITA DUPLA-FACE DE ESPUMA PE

Fita dupla face fixa tudo.



Código	Largura	Comprimento	Embalagem
11 03 02 1202	12mm	2m	1
11 03 02 1803	18mm	3m	
11 03 02 1810		10m	

Dados Técnicos

Cor do Adesivo	Branco
Cor do Liner	Amarelo
Espessura da Fita	1 mm
Densidade	60 kg/m ³
Alongamento de ruptura	250%
Tração de ruptura T-Block	0.45 MPa
Tração de ruptura	0.65 MPa
Temperatura de aplicação	+10°C a +40°C
Resistência térmica	-40°C a +100°C

Os valores apresentados acima são obtidos em testes no laboratório da empresa, utilizando-se de métodos internos e não servem como parâmetro para liberação do produto, pois se tratam de resultados típicos.

Características

- Ótima resistência e aderência;
- Uso em ambientes internos e externos;
- Flexível - Se adapta a variações de superfície;
- Adere a diversos materiais, incluindo polietileno e polipropileno.

Aplicações

Indicada para montagens e uniões, tais como as seguintes aplicações:

- Móveis;
- Espelhos;
- Placas de sinalização;
- Acessórios automotivos.

Instruções para aplicação:

- Na aplicação de qualquer adesivo, a obtenção de bom desempenho envolve a preparação das superfícies que entrarão em contato com o produto.
- Para uma boa fixação da fita, as superfícies devem estar limpas e isentas de óleos, graxas, umidade, poeiras e sujeiras. Um bom produto para limpeza da superfície é o álcool isopropílico.
- Na aplicação é recomendada uma pressão de 1,5kg/cm² e uma temperatura ambiente entre +10°C e +40°C. Não é recomendada a aplicação em temperaturas inferiores a +10°C.
- O desempenho máximo será alcançado após 24 horas.
- Deve ser armazenada entre +10°C e +30°C.
- A SIM Ferragens não se responsabiliza por falhas na aplicação ou exigindo mais que a capacidade de carga do produto. As decisões quanto ao uso da fita adequada são de responsabilidade do usuário.